


 Flexotisk Flexstar 254	 Flexotisk Flexstar 420	 Flexotisk Flexstar 420wz	 Flexotisk Flexstar 520
Max. šíře pásu	260 mm	425 mm	425 mm	530 mm
Max. šíře tisku	254 mm	420 mm	420 mm	520 mm
Max. šíře výseku	254 mm	420 mm	254 mm	520 mm
Max. Ø odvíjení	1200 mm	1275 mm	1270 mm	1270 mm
Tisková délka	140 - 610 mm	178 - 610 mm	178 - 610 mm	178 - 610 mm
Délka výseku	140 - 610 mm	219 - 686 mm	219 - 686 mm	219 - 686 mm
Max. tisk. věží	12	12	12	12
Výsekové stanice	3	3	3	3
Max. Ø odvíječ odřezků	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Rychlost	15 - 150 m/min	15 - 150 m/min	15 - 150 m/min	15 - 150 m/min
Tolerance tisk/ výsek	± 0,127 / ± 0,254	± 0,127 / ± 0,254	± 0,127 / ± 0,254	± 0,127 / ± 0,254
Granáž podložky	0.03 - 0.29 mm	0.03 - 0.43 mm		0,03 - 0,43 mm
Příkon stroje	11 kW	15 kW		30 kW

✗ Stroje jsou jednoduše konfigurovatelné dle požadavků zákazníka. Odvíječ s jednotkou kontroly napnutí pásu, flexotiskové jednotky, rotační výsek, UV lakování a/nebo tisk, navíjení odpadní mřížky, rozřezávání, archování, navíjení, vykládací dopravník atd. jsou skutečně variabilně dostupné v případě požadavku.

VOLITELNÉ KONFIGURACE:

tiskové jednotky
odpadní vysavač
kladkostroj
IR sušení
archovací válec
mechanické nůžky
UV sušení
odvíječ odpadní mřížky
pneumatické nůžky
vodou chlazené UV sušení

dvou pozicový modul výseku
portálový navíječ
rubová tisková jednotka
horní vrátek odpad. odvíječe
montážní jedn. desek
deskové válce
čištění pásu
vějířové falcování
keramické aniloxové válce
obracecí kříž

studená i horká ražba
uzavřený stěrač
lakovací jednotka
výstupní dopravník
korona
automatická lepička
archový stohovač
neutralizátor statické el.
jednotka rotačního sitotisku
pneumatické podélné řezání
číslovací jednotka