



VYDOS Bohemia, s. r. o.

SPECIÁLNÍ TISKOVÉ TECHNOLOGIE, IT, ICT ŘEŠENÍ A SPOTŘEBNÍ MAT.
ARCHEOLOGICKÁ 1881, 155 00 PRAHA 5, TEL.: (+420) 603 463 474, E-mail: obchod@vydos.cz,
Komerční banka Praha 5, číslo účtu: 4598250247/0100, www.vydos.cz, www.vydos.eu,
IČO: 64581381, DIČ: CZ64581381, Obchodní rejstřík: M. s. Praha, oddíl C, vložka 40908

ELIMINACE STATICKÉ ELEKTŘINY V PAPIŘU v nakladačích archových tiskových strojů - - falcovaček - snášeček - linek pro vazbu knih **IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR**



IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR - je převratným vynálezem v problematice se statické elektřiny při tisku i knižním zpracování. Je vyvinut k eliminaci statické elektřiny papíru v archových nakladačích se vzduchovou separací archů (rozfukem) na tiskových strojích, falcovačkách, snášečkách i linkách pro vazbu knih.

NOVÁ TECHNOLOGIE - IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR využívá unikátní vynález pro neutralizaci materiálů. Ne jako jiné systémy, zde kov nemá vliv na činnost nebo redukci vlastností Ionix Statického Eliminatoru.

SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, AUTOMATICKÉ FUNKCE - IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR nevyžaduje elektrický příkon nebo údržbu. Jednoduše ho nainstalujete do přívodu vzduchu a zapomenete na něj. IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR pracuje automaticky jakmile skrz něj prochází vzduch. Zařízení neobsahuje žádné nebezpečné komponenty, před kterými je nutná ochrana jako např. vysoké napětí, jaderné materiály ap., nebude tedy působit škodlivě na vaše tisková a ostatní zařízení.

ŠIROKÁ OBLAST POUŽITÍ - tisíce Ionix Statických Eliminatorů jsou instalovány na archových tiskových strojích od maloformátových AB Dick 350 až po velkoformátové Harris 195 cm. IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR eliminuje statickou elektřinu papíru v nakladačích tiskových strojů, falcovaček, snášeček i linek pro knižní zpracování.

JAK PRACUJE - v důsledku tření a pohybu papíru je vytvářen elektrický náboj mezi archy, které jsou poté k sobě přitahovány. IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR využívá vzduchu přiváděného do nakladače k eliminaci tohoto náboje. Je-li Ionix vložen do přívodu vzduchu mezi kompresorem a rozfukem archového nakladače a prochází-li jím vzduch, nabitě archy jsou neutralizovány čímž dochází k jejich snadnému oddělování. Každý papír bude lépe a rychleji nakládán, protože díky neutralizaci bude snadněji klouzat.



SNADNÁ INSTALACE - kdokoliv může instalovat IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR za méně než 10 minut na jakýkoliv přívod vzduchu. Jednoduchým přeříznutím hadice mezi kompresorem a rozfukem archového nakladače, vložením Ionix Statického Eliminátoru mezi vzniklé konce a zajištěním hadic objímkami je celá instalace hotova.

SLEDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ JEDNODUCHÉ INSTRUKCE PRO SPRÁVNÉ URČENÍ MODELU IONIX STATICKÉHO ELIMINÁTORU PRO ARCHOVÝ TISKOVÝ STROJ NEBO FALCOVAČKU:

1. Vyhledejte hadici, která přivádí tlakový vzduch od kompresoru do nakladače. Správné místo je před jejím rozvětvením do menších hadic, které přivádějí vzduch k jednotlivým částem nakladače .
2. Změřte vnitřní průměr (světlost) této hlavní přívodní hadice. Pak vyberte hadicové fitinky pro připojení IONIX STATICKÉHO ELIMINÁTORU. Vždy objednávejte hadicové fitinky stejného nebo většího průměru než je naměřený vnitřní průměr hadice. Objednáte-li IONIX s menším průměrem hadicových fitinek, vystavujete se nebezpečí ztráty tlaku vzduchu z důvodu netěsnosti napojení.
3. Vyhledejte jaký maximální formát archu je možné použít na vašem stroji (NE formát archu papíru jaký normálně na stroji zpracováváte). Máte-li pochybnosti vždy objednejte větší model Ionix Statického Eliminátoru než je požadován. Podhodnocený model Ionix Statického Eliminátoru nemusí komplexně neutralizovat statický náboj v papíru.

PAMATUJTE: Není možno přeneutralizovat papír.

4. Použijte následující tabulku

	Přívod vzduchu vnitřní průměr hadice	Model IONIX	Průměr a délka Hmotnost
	14 mm	100-2	
Do formátu A3	20 mm	100-3	Ø 46 mm x 416 mm
	26 mm	100-4	0,25 kg
	32 mm	100-5	
	14 mm	200-2	
Od formátu A3	20 mm	200-3	Ø 46 mm x 416 mm
do formátu A2	26 mm	200-4	0,33 kg
	32 mm	200-5	
	14 mm	300-2	
Nad formát A2	20 mm	300-3	Ø 46 mm x 416 mm
	26 mm	300-4	0,5 kg
	32 mm	300-5	
	35 mm	400-6	
	46 mm	400-7	Ø 60 mm x 416 mm
	50 mm	400-8	

Pro jiná zařízení než je uvedeno - zařízení jiná než archové tiskové stroje a falcovačky
volejte svého dodavatele - vzduchové lišty
- systémy s tlakem vzduchu vyšším než 0,35 MPa
- jiné materiály než papír
- archy větší než A2



ZÁRUKA

Výrobce bezpodmínečně garantuje IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR po dobu 30 dní. Jste-li nespokojeni s tímto výrobkem z jakéhokoli důvodu dostanete zpět refundaci. Záruka končí 6 měsíců při běžném způsobu užívání. Doporučená doba výměny je po 1 roce provozu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je-li IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR vyčerpán může být zlikvidován v normálním odpadu. Neobsahuje žádné nebezpečné materiály.

