



	<b>Automatická drátošicí linka Nova 10</b>
Max. formát neoříznutý	450 - 311
Max. formát oříznutý	440 - 300
Min. formát neoříznutý	158 - 110
Min. formát oříznutý	148 - 105
Max. formát při dvouprodukcí	2217 - 300 mm
Min. formát při dvouprodukcí	295 - 105 mm
Skoba	max. 8 mm
Tloušťka brožury - očková skoba	max. 3 mm
Počet šicích hlav - očková skoba	max. 4
Počet šicích hlav - normální skoba	max. 6
Příkon pro 6+1 nakladačů výstupní dopravník	20 kW
Výstupní dopravník	0,5 kW
Příkon pohonů pro drátošičku až s 14 nakladači	7,5 kw bez kompresorů
Příkon kompresorů 80 m3	4,0 kW
Počet šicích hlav - očková skoba	max. 4
Nekonečně variabilní výkon	500 - 10,000 brožur/hod.

✘ Vylepšená, provozem osvědčená PURLUX linka zhotovujíví drátem šité vazby je, díky své schopnosti rychle se výrobně přispůsobit nové produkci. Je nejlepší volbou pro tiskárny a knihárny s požadovanou kapacitou 10 000 brožur/hod.

✘ Dodržení principiálně silných vlastností konstrukce nakladačů a zlepšení vlastností chytačového systému, zvýšilo výkon a přesnost nové linky.

✘ Nakladač obálek obsahuje dvě rýhovací pozice, v šicí sekci je umístěn výstupní snášecí zásobník pro více násobnou produkci, seřizovací zařízení je nyní přístupné ze spodu, což činí seřizování řezacího nakladače mnohem snazší.

✘ Nově typově konstruovaná řezačka má jednodušší obsluhu a rychlejší nastavení. Součástí nové řezačky je pás odvádějící odpadní odřezky.